

**ООО "Техпром" наличие на складе "Редуктор"**

No.	Наименование	Модель	Материал корпуса	Фланец по ISO	Межосевое расстояние, мм	Присоединительный размер	Усилие номинальное, Nm	Описание	Климатическое исполнение	Вес, кг	Кол-во, шт
1	Редуктор червячный четвертьоборотный NW070-01-F05/F07-Q11-Y2	NW070	01 - алюминиевый сплав	F05/F07	50/70	Q11 - квадрат стороной 11 мм.	180	Редуктор червячный в алюминиевом корпусе со стальным штурвалом, вал: сталь SS304, червячная передача: ковкий чугун, IP65	У2: температура окружающей среды от -45 до +50°С (установка под навесом или в помещении)	1,2	20
2	Редуктор червячный четвертьоборотный NW070-01-F05/F07-Q14-Y2	NW070	01 - алюминиевый сплав	F05/F07	50/70	Q14 - квадрат стороной 14 мм.	180			1,2	30
3	Редуктор червячный четвертьоборотный NW090-01-F07/F09-Q14-Y2	NW090	01 - алюминиевый сплав	F07/F09	70/90	Q14 - квадрат стороной 14 мм.	300			2,1	48
4	Редуктор червячный четвертьоборотный NW102-01-F07/F10-Q22-Y2	NW102	01 - алюминиевый сплав	F07/F10	70/102	Q22 - квадрат стороной 22 мм.	540			3,5	50
5	Редуктор червячный четвертьоборотный NW125-01-F10/F12-Q22-Y2	NW125	01 - алюминиевый сплав	F10/F12	102/125	Q22 - квадрат стороной 22 мм.	675			4,8	47
6	Редуктор червячный четвертьоборотный NW140-01-F10/F14-Q27-Y2	NW140	01 - алюминиевый сплав	F10/F14	102/140	Q27 - квадрат стороной 27 мм.	1310			8,5	49
	<b>ИТОГО:</b>										<b>244</b>