

Таблицы крутящих моментов применимых к шаровым кранам и дископоворотным затворам

Двухстворчатые шаровые краны

	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
PN 0 Бар												
PN 16 Бар	3	3	4	5	7	9	15					
ПГС	PAT-32	PAT-32	PAT-32	PAT-50	PAT-50	PAT-50	PAT-50					
PN 25 Бар							27	48	79			
ПГС							PAT-63	PAT-75	PAT-88			
PN 40 Бар					14	19						
ПГС					PAT-50	PAT-63						
PN 50 Бар			7	10								
ПГС			PAT-50	PAT-50								
PN 64 Бар	4	5										
ПГС	PAT-32	PAT-32										
	Уплотнения PTFE для агрессивных сред											
PN 25 Бар									106	146		
ПГС									PAT-88	PAT-100		
PN 32 Бар								76				
ПГС								PAT-88				
PN 40 Бар							56					
ПГС							PAT-88					
PN 60 Бар					28	40						
ПГС					PAT-63	PAT-75						
PN 100 Бар			14	20								
ПГС			PAT-50	PAT-63								
PN 160 Бар	8	10										
ПГС	PAT-50	PAT-50										

Трехстворчатые шаровые краны

	DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
	Уплотнения PTFE для агрессивных сред												
PN 64 Бар	6	7	8	10	14	20	29	42	85	146	235		
ПГС	PAT-32	PAT-32	PAT-32	PAT-50	PAT-50	PAT-63	PAT-63	PAT-75	PAT-88	PAT-100	PAT-125		
	Уплотнения VITON												
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
PN 69 Бар	4,5	4,5	5,5	9	11	15,5	22	33	40	66	90		
ПГС	PAT-32	PAT-32	PAT-32	PAT-50	PAT-50	PAT-50	PAT-63	PAT-63	PAT-75	PAT-88	PAT-88		

